



СРЕДСТВО ЗА ОБРАБОТКА НА
ДЪРВЕСИНА ПОД НАЛЯГАНЕ




Истинска дървесина; естествена красота; доказани качества; проверено име

- Препаратът за обработка под налягане **TANALITH® E** е доказано и ефективно средство за обработка на дървен материал за огради, платформи, спортни съоръжения, детски площадки и строителни приложения.
- **TANALITH® E** е патентно защитен, уникален, високоефективен, съдържащ медни съединения и триазоли продукт за обработка на дървесина под налягане. **TANALITH® E** осигурява дълготрайна защита срещу гъбично гниене и атаки на насекоми и отлична устойчивост на цвета в рамките на вътрешни и външни приложения.
- Препаратът за обработка под налягане **TANALITH® E** е одобрен за употреба в повече от 30 страни по света и тестван детайлно от Arch Timber Protection в лабораторни и реални експлоатационни условия.
- Консервантите за дървесина не са еднакви – използвайте само оригиналния продукт – **TANALITH® E** за обработка на дървесина под налягане.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБРАБОТКА

Третирането с **TANALITH® E** се извършва чрез импрегниране на дървесината при контролируеми условия в затворена система по метода "вакуум-налягане".

1



Зареждане на дървесината в технологичната камера. Създаване на начален вакуум – за изкарване на въздуха от клетките на дървесината. Задържане на вакуума.

2



Заливане в условията на създадения вакуум с консерванта за дървесина **TANALITH® E**.

3




Прилагане на хидравлично налягане за дълбоко внедряване на консерванта в структурата на дървесината.

4



Последна вакуум обработка за извличане на излишния разтвор на консерванта, който се изпомпва обратно към съоръжението за съхранение.

5



Ниското вътрешно налягане в дървесината привлича разтвора от повърхността при контакта с атмосферата. Обработената дървесина се оставя да съхне.

Единствена по рода си защита за дървесина



www.archtp.info



СРЕДСТВО ЗА ОБРАБОТКА НА
ДЪРВЕСИНА ПОД НАЛЯГАНЕ



ВЪНШЕН ВИД

Обработената с **TANALITH® E** дървесина се характеризира с отлична устойчивост на цвета. Първоначално обработената дървесина придобива приятно естествено зелено оцветяване. При експлоатация на открито, под въздействието на климатичните фактори, цветът постепенно придобива топъл меденокафяв отенък, а в по-дългосрочна перспектива се променя до сребърно-сив.

Изключителните цветови характеристики на **TANALITH® E** в сравнение с други алтернативи бяха потвърдени в рамките на независими изследвания.

ПОДДРЪЖКА

При монтаж на обработената с **TANALITH® E** дървесина, за съхраняване на непрекъснатостта на обработката, всяка засегната поради рязане, пробиване, врязване или разстъргване повърхност трябва да се обработи с одобрен консервант за нерендосана дървесина, който се нанася с четка.

Препаратът за обработка на дървесина с внедрена отблъскваща водата добавка **TANALITH® Extra** осигурява увеличена защита срещу атмосферните въздействия. За целта могат да се прибегне и до нанасяни с четка покрития, отблъскващи водата. Същите са особено ефективни, когато се нанасят в качеството им на продукт за поддръжка върху повърхността на обработена с **TANALITH® Extra** дървесина. В подобни случаи е абсолютно необходимо да се съблюдават указанията на производителите на покритията.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация за наличностите и употребата на препарата за обработка на дървесина под налягане TANALITH E се свържете с местния представител на фирмата.



**Arch
Timber
Protection**

Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT, England.

Телефон: +44 (0) 1977 714000. Факс: +44 (0) 1977 714001

www.archtp.info