



ПРЕПАРАТ ЗА ОБРАБОТКА НА
ДЪРВЕСИНА ПОД НАЛЯГАНЕ С
ОЦВЕТАВАЩА ДОБАВКА



Истинска дървесина; естествена красота; доказани качества; проверено име

- **TANATONE®** е оцветяваща добавка за консерванта **TANALITH®**, предназначена да придава приятно кафяво оцветяване на третираната дървесина. Доставя се в различни кафяви разновидности.
- Идеална за обработка на грубо разкроена оградна дървесина и дървен материал с ландшафтно-архитектурно предназначение
- Консервантите за дървесина не са еднакви – използвайте само оригиналния – **TANATONE®** за обработка на дървесина под налягане.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБРАБОТКА

Третирането с **TANATONE®** се извършва чрез импрегниране на дървесината с консерванта **TANALITH®** при контролируеми условия в затворена система по метода “вакуум-налягане”.



ВЪНШЕН ВИД

Обработената с **TANATONE®** дървесина се характеризира с отлична устойчивост на цвета. При експлоатация на открито, под въздействието на климатичните фактори, цветът постепенно придобива топъл меденокафяв отенък, а в по-дългосрочна перспектива се променя до сребърно-сив. При необходимост, цветът може да се освежи с оцветител, който се нанася с четка.

ПОДДРЪЖКА

При монтаж на обработената с **TANATONE®** дървесина, за съхраняване на непрекъснатостта на обработката, всяка засегната поради рязане, пробиване, врязване или разстъргване повърхност трябва да се обработи с одобрен консервант за нерендосана дървесина, който се нанася с четка.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация относно наличностите и употребата на средството за обработка на дървесина **TANATONE®** се свържете с местния представител на фирмата.



Arch
Timber
Protection



www.archtp.info